

POLITECT®

distribuito da



ARTEMARMI



Tu lavori, lui protegge

Protettivo filmante
a base acqua, pelabile.

pietra, marmo, travertino,
parquet, cotto, ceramica, gres,
ceramiche smaltate, sanitari

COME SI APPLICA

Pulire a fondo la superficie da trattare e successivamente stendere uno strato di prodotto non inferiore ai 2/3 mm per ottenere una buona base di protezione (spessori superiori assicurano livelli di protezione maggiore) a mezzo di rullo, pennello o spatola metallica. Dopo l'utilizzo è sufficiente lavare gli strumenti con abbondante acqua corrente.

POLITECT è applicabile anche su superfici verticali, con scarsa colatura, grazie alle sue caratteristiche tixotropiche.



COME SI RIMUOVE

Per rimuovere il prodotto, eseguire un piccolo intaglio e sollevare un lembo della pellicola fino a completa rimozione.



Molto
resistente e
facilmente rimovibile,
non è tossico
o nocivo

DOVE SI APPLICA

POLITECT protegge pietra, marmo, travertino, parquet, cotto, ceramica, gres, ceramiche smaltate, soglie, maiolicati, sanitari, piatti doccia e pavimenti di qualsiasi natura.

POLITECT non attacca chimicamente il supporto sul quale viene applicato rendendolo idoneo all'utilizzo anche su superfici delicate.

Facile da applicare anche in verticale e veloce ad asciugare



DA COSA PROTEGGE

La pellicola protettiva protegge il supporto sia da azioni meccaniche che da aggressioni chimiche di solventi, smalti, colle e malte normalmente utilizzati in ambito edilizio.



TEMPI DI ASCIUGATURA

I tempi di asciugatura necessari a formare la pellicola protettiva e quindi a rendere le superfici calpestabili variano in base alle temperature ed al grado di umidità ambientale (mediamente 8 ore circa con temperature comprese tra +15° e +25°). Il grado di protezione ottimale si raggiunge a maturazione completa (24/36 ore dallo stendimento).

QUANTO SI CONSERVA

Il prodotto si mantiene inalterato per 12 mesi se conservato negli imballi originali, in luogo asciutto e a temperature non inferiori a 10° C.


POLITECT E L'AMBIENTE

Con POLITECT non occorrono particolari precauzioni. Tutti i suoi componenti rispondono ai requisiti di rispetto dell'ambiente, delle basse emissioni (VOC = 0) per l'assenza di elementi tossici e nocivi per gli utilizzatori finali.

AVVERTENZE

Evitare l'utilizzo in ambienti esterni o comunque su superfici soggette a contatto con acqua.

Il grado di umidità dell'aria e le basse temperature prolungano i tempi di essiccazione di POLITECT; si consiglia di areare gli ambienti nei quali il prodotto è stato applicato.



Protegge
in modo efficace
e sicuro tutti i tipi
di materiali





Il nostro prodotto è facile da applicare, elastico, inodore, trasparente e non altera la superficie. Inoltre non è tossico, si rimuove e si smaltisce con grande facilità.

Il sistema tradizionale è di notevole ingombro, non è duraturo e soprattutto non è sicuro. Mantiene costi alti per le numerose applicazioni e per lo smaltimento.



UNA SECONDA PELLE PER LE SUPERFICI.

Protettivo filmante
base acqua, pelabile.

- Veloce da applicare
- Protegge tutti i materiali
- Molto resistente
- Facilmente rimovibile
- Non è tossico
- È ecologico.

Viene utilizzato per la protezione dei materiali soggetti ad abrasione, scalfitura e danneggiamento in cantieri particolarmente critici per elevato calpestio e stress causati dalle lavorazioni.

Con POLITECT basta poco per ottenere una protezione ottimale e duratura.

Disponibile in barattoli e secchi da 5, 10 e 15 Kg.



Per avere ulteriori informazioni sul prodotto, o per acquisti potete contattare:

Tel./Fax 0775 40.92.55
info@artemarmi.eu

Palma Vincenzo
347 09.22.723



ARTEMARMI

Via del Sacro Cuore, 31
03011 Alatri (FR) Italy